

別表2-1

種類	A	B	C
項目	機能及び仕様等	機能及び仕様	機能及び仕様
複写原稿	最大A3判(シート、ブック)	最大A3判(シート、ブック)	最大A3判(シート、ブック)
複写色	モノクロ	モノクロ	モノクロ
複写サイズ	A3～A5、官製はがき	A3～A5、官製はがき	A3～A5、官製はがき
複写倍率	4段階拡大縮小以上 任意倍率3種類以上 ズーム 25%～400%以上	4段階拡大縮小以上 任意倍率3種類以上 ズーム 25%～400%以上	4段階拡大縮小以上 任意倍率3種類以上 ズーム 25%～400%以上
複写紙厚	カセット:52～220g/㎡ 手差し:52～256g/㎡	カセット:60～128g/㎡ 手差し:52～220g/㎡	カセット:52～220g/㎡ 手差し:52～256g/㎡
連続複写	1～999枚 以上	1～999枚 以上	1～999枚 以上
複写速度	70枚/分 以上(A4)	33枚/分以上(A4)	60枚/分以上(A4)
給紙	4段トレイ マルチ手差し 給紙トレイ 給紙容量3,000枚以上ペーパーデッキユニット	4段トレイ マルチ手差し 給紙トレイ	4段トレイ マルチ手差し (2,650枚)以上
電源	100V	100V	100V
セキュリティ	ハードディスクの残存データ等を自動又は手動で消去可能	ハードディスクの残存データ等を自動又は手動で消去可能	ハードディスクの残存データ等を自動又は手動で消去可能
プリンタ機能	ネットワークプリンタ機能 病院機構内LANに接続して印刷を行う場合は、個人ID等の認証機能		
カラーレスキャナ機能	カラーレスキャナー機能 複数枚の原稿を1度の操作で、本体ハードディスク内のボックスに50個以上保存可能 読取り解像度は最大600dpiとし、必要に応じて低解像度に変更可能 スキャンデータを、指定アドレスへのメール転送及び複合機へ保存可能 複合機内に保存したスキャンデータは、サーバーを経由せずに、クライアントから直接取り出すことが可能 出力フォーマットがTIFF、JPG及びPDFファイルに対応		
利用制限			
その他	自動原稿送り(両面) 両面印刷 ソータ(電子式含む) スタック3,000枚以上 (ステープル・パンチ付フィニッシャー) 割り込み とじ代調整 自動用紙選択 自動濃度調整 ページ番号挿入 写真モード	両面印刷 ソータ(電子式含む) スタック3,000枚以上 (ステープル・パンチ付フィニッシャー) 割り込み とじ代調整 自動用紙選択 自動濃度調整 写真モード	自動原稿送り(両面) 両面印刷 ソータ(電子式含む) スタック3,000枚以上 (ステープル・パンチ付フィニッシャー) 割り込み とじ代調整 自動用紙選択 自動濃度調整 ページ番号挿入 写真モード
本体サイズ	幅 650 mm～ 690 mm	幅 560 mm～ 610 mm	幅 650 mm～ 690 mm
(以内程度)	奥行 750 mm～ 800 mm	奥行 720 mm～ 760 mm	奥行 760 mm～ 800 mm
予定使用枚数	1ヵ月あたり平均 58,000 枚使用可能	1ヵ月あたり平均 6,000 枚使用可能	1ヵ月あたり平均 12,500 枚使用可能

※1 予定使用数量でありこれを担保するものではない。

※2 設置部署で使用頻度が異なるため、機種ごとの予定最大枚数としている。

別表2-2

種類	D	E
項目	機能及び仕様	機能及び仕様
複写原稿	最大A3判(シート、ブック)	最大A3判(シート、ブック)
複写色	フルカラー	フルカラー
複写サイズ	A3～A5、官製はがき	A3～A5、官製はがき
複写倍率	4段階拡大縮小以上	4段階拡大縮小以上
	任意倍率3種類以上	任意倍率3種類以上
	ズーム 25%～400%以上	ズーム 25%～400%以上
複写紙厚	カセット:52～220g/m ²	カセット:52～220g/m ²
	手差し:52～256g/m ²	手差し:52～256g/m ²
連続複写	1～999枚 以上	9,999枚
複写速度	モノクロ時:25枚/分以上(A4)	モノクロ時 70枚/分以上(A4)
	カラー時 :25枚/分以上(A4)	カラー時 60枚/分以上(A4)
給紙	4段トレイ	4段トレイ
	マルチ手差し	マルチ手差し
	(2,000枚)以上	給紙トレイ
		給紙容量3,000枚以上ペーパーデッキユニット
電源	100V	100V
セキュリティ	ハードディスクの残存データ等を自動又は手動で消去可能	ハードディスクの残存データ等を自動又は手動で消去可能
プリンタ機能		ネットワークプリンタ機能
		病院機構内LANに接続して印刷を行う場合は、個人ID等の認証機能
カラーレスキヤ機能		カラーレスキヤナー機能
		複数枚の原稿を1度の操作で、本体ハードディスク内のボックスに50個以上保存可能
		読取り解像度は最大600dpiとし、必要に応じて低解像度に変更可能
		スキャンデータを、指定アドレスへのメール転送及び複合機へ保存可能
		複合機内に保存したスキャンデータは、サーバーを経由せずに、クライアントから直接取り出すことが可能
利用制限		出力フォーマットがTIFF、JPG及びPDFファイルに対応
		フルカラー印刷利用制限可能なカード認証(カード5枚以上付き)対応
その他		自動原稿送り(両面)
	両面印刷	両面印刷
	ソータ(電子式含む)	ソータ(電子式含む)
		スタック3,000枚以上
		(ステープル・パンチ付フィニッシャー)
	割り込み	割り込み
	とじ代調整	とじ代調整
	自動用紙選択	自動用紙選択
	自動濃度調整	自動濃度調整
	ページ番号挿入	ページ番号挿入
	写真モード	写真モード
本体サイズ (以内程度)	幅 600 mm～ 640 mm	幅 670 mm～ 710 mm
	奥行 720 mm～ 760 mm	奥行 920 mm～ 960 mm
予定使用枚数	1ヵ月あたり平均	1ヵ月あたり平均
	5,000 枚使用可能	65,000 枚使用可能

※1 予定使用数量でありこれを担保するものではない。

※2 設置部署で使用頻度が異なるため、機種ごとの予定最大枚数としている。