

別表2-1

種類	A	1台	B	5台	C	2台
項目	機能及び仕様等		機能及び仕様		機能及び仕様	
複写原稿	最大A3判(シート、ブック)		最大A3判(シート、ブック)		最大A3判(シート、ブック)	
複写色	モノクロ		モノクロ		モノクロ	
複写サイズ	A3～A5、官製はがき		A3～A5、官製はがき		A3～A5、官製はがき	
複写倍率	4段階拡大縮小以上		4段階拡大縮小以上		4段階拡大縮小以上	
	ズーム 25%～400%以上		ズーム 25%～400%以上		ズーム 25%～400%以上	
複写紙厚 (範囲内程度)	カセット:60～200g/m <sup>2</sup>		カセット:60～120g/m <sup>2</sup>		カセット:60～200g/m <sup>2</sup>	
	手差し:60～250g/m <sup>2</sup>		手差し:60～220g/m <sup>2</sup>		手差し:60～250g/m <sup>2</sup>	
連続複写	1～999枚 以上		1～999枚 以上		1～999枚 以上	
複写速度	70枚/分 以上(A4)		33枚/分以上(A4)		60枚/分以上(A4)	
給紙	4段トレイ(合計2000枚)以上		4段トレイ(合計2000枚)以上		4段トレイ(合計2000枚)以上	
	マルチ手差し		マルチ手差し		マルチ手差し	
	給紙容量2,400枚以上程度の追加トレイ					
電源	100V		100V		100V	
セキュリティ	ハードディスクの残存データ等を自動又は手動で消去可能		ハードディスクの残存データ等を自動又は手動で消去可能		ハードディスクの残存データ等を自動又は手動で消去可能	
プリンタ機能	ネットワークプリンタ機能					
	病院機構内LANに接続して印刷を行う場合は、個人ID等の認証機能					
カラーキャナ機能	カラーキャナ原稿を、本体ハードディスク内のボックスに保存可能					
	カラーキャナ原稿を、直接USBに格納可能					
	読取り解像度は最大600dpiとし、必要に応じて低解像度に変更可能					
	スキャンデータを、指定アドレスへのメール転送及び複合機へ保存可能					
	複合機内に保存したスキャンデータは、サーバーを経由せずに、クライアントから直接取り出すことが可能					
	出力フォーマットがTIFF、JPG及びPDFファイルに対応					
利用制限						
その他	自動原稿送り(両面)		自動原稿送り(両面)		自動原稿送り(両面)	
	両面印刷		両面印刷		両面印刷	
	ソータ(電子式含む)		ソータ(電子式含む)		ソータ(電子式含む)	
	スタック2,400枚以上程度 (ステープル・パンチ付フィニッシャー)				スタック2,400枚以上程度 (ステープル・パンチ付フィニッシャー)	
	割り込み		割り込み		割り込み	
	とじ代調整		とじ代調整		とじ代調整	
	自動用紙選択		自動用紙選択		自動用紙選択	
	自動濃度調整		自動濃度調整		自動濃度調整	
	ページ番号挿入				ページ番号挿入	
	写真モード		写真モード		写真モード	
本体サイズ	幅	650 mm～ 690 mm	幅	560 mm～ 610 mm	幅	650 mm～ 690 mm
	(以内程度) 奥行	750 mm～ 800 mm	奥行	720 mm～ 760 mm	奥行	760 mm～ 800 mm
予定使用枚数	1ヵ月あたり平均		1ヵ月あたり平均		1ヵ月あたり平均	
	58,000 枚使用可能		6,000 枚使用可能		12,500 枚使用可能	

※1 予定使用数量でありこれを担保するものではない。

※2 設置部署で使用頻度が異なるため、機種ごとの予定最大枚数としている。

別表2-2

種類	D	2台	E	1台
項目	機能及び仕様		機能及び仕様	
複写原稿	最大A3判(シート、ブック)		最大A3判(シート、ブック)	
複写色	フルカラー		フルカラー	
複写サイズ	A3～A5、官製はがき		A3～A5、官製はがき	
複写倍率	4段階拡大縮小以上		4段階拡大縮小以上	
	ズーム 25%～400%以上		ズーム 25%～400%以上	
複写紙厚	カセット:60～200g/m <sup>2</sup>		カセット:60～200g/m <sup>2</sup>	
	手差し:60～250g/m <sup>2</sup>		手差し:60～250g/m <sup>2</sup>	
連続複写	1～999枚 以上		9,999枚	
複写速度	モノクロ時:25枚/分以上(A4)		モノクロ時 70枚/分以上(A4)	
	カラー時 :25枚/分以上(A4)		カラー時 60枚/分以上(A4)	
給紙	4段トレイ(合計2000枚)以上		4段トレイ(合計2000枚)以上	
	マルチ手差し		マルチ手差し	
			給紙容量2,400枚以上程度の追加トレイ	
電源	100V		100V	
セキュリティ	ハードディスクの残存データ等を自動又は手動で消去可能		ハードディスクの残存データ等を自動又は手動で消去可能	
プリンタ機能			ネットワークプリンタ機能	
			病院機構内LANに接続して印刷を行う場合は、個人ID等の認証機能	
カラーキャナ機能			カラーキャナ原稿を、本体ハードディスク内のボックスに保存可能	
			カラーキャナ原稿を、直接USBに格納可能	
			読取り解像度は最大600dpiとし、必要に応じて低解像度に変更可能	
			スキャンデータを、指定アドレスへのメール転送及び複合機へ保存可能	
			複合機内に保存したスキャンデータは、サーバーを経由せずに、クライアントから直接取り出すことが可能	
			出力フォーマットがTIFF、JPG及びPDFファイルに対応	
利用制限			フルカラー印刷利用制限可能なカード認証(カード5枚以上付き)対応	
その他	自動原稿送り(両面)		自動原稿送り(両面)	
	両面印刷		両面印刷	
	ソータ(電子式含む)		ソータ(電子式含む)	
			スタック2,400枚以上程度 (ステープル・パンチ付フィニッシャー)	
	割り込み		割り込み	
	とじ代調整		とじ代調整	
	自動用紙選択		自動用紙選択	
	自動濃度調整		自動濃度調整	
	ページ番号挿入		ページ番号挿入	
	写真モード		写真モード	
本体サイズ (以内程度)	幅	600 mm～ 640 mm	幅	670 mm～ 710 mm
	奥行	720 mm～ 760 mm	奥行	920 mm～ 960 mm
予定使用枚数	1ヵ月あたり平均		1ヵ月あたり平均	
	5,000 枚使用可能		65,000 枚使用可能	

※1 予定使用数量でありこれを担保するものではない。

※2 設置部署で使用頻度が異なるため、機種ごとの予定最大枚数としている。