

【別表】No.1 対象機器一覧表

エレベーター設備点検対象一覧表

号機	用途	駆動用方式	制御方式	操作方式	積載重量	最大定員	停止階	速度	自家発管制	地震時管制	火災時管制
E V－1	乗用	ロープ式	インバーター歯車なし	乗合全自動方式	1000 k g	15名	12箇所	90m/min	○	○	○
E V－2	乗用	ロープ式	インバーター歯車なし	乗合全自動方式	1000 k g	15名	12箇所	90m/min	○	○	○
E V－3	非常用	ロープ式	インバーター歯車あり	乗合全自動方式	1150 k g	17名	13箇所	90m/min		○	
E V－4	荷物用	油圧式	マイコン式流量制御	乗合全自動方式	1000 k g	15名	2箇所	45m/min	○	○	
E V－5	乗用	ロープ式	インバーター歯車あり	乗合全自動方式	1500 k g	23名	10箇所	90m/min	○	○	
E V－6	乗用	ロープ式	インバーター歯車あり	乗合全自動方式	1500 k g	20名	4箇所	105m/min	○	○	○
E V－7	乗用	油圧	リレー式流量制御	乗合全自動方式	1500 k g	23名	3箇所	45m/min	○	○	○
E V－8	乗用	ロープ式	インバーター歯車なし	乗合全自動方式	750 k g	11名	3箇所	45m/min	○	○	○
E V－9	乗用	ロープ式	インバーター歯車あり	乗合全自動方式	1000 k g	14名	12箇所	60m/min	○	○	○
E V－10	乗用	ロープ式	インバーター歯車あり	乗合全自動方式	1000 k g	14名	12箇所	60m/min	○	○	○
E V－11	非常用	ロープ式	インバーター歯車あり	乗合全自動方式	1800 k g	27名	9箇所	60m/min		○	
E V－12	乗用	油圧	マイコン式流量制御	乗合全自動方式	750 k g	11名	4箇所	45m/min	○	○	○
E V－13	乗用	ロープ式	インバーター歯車なし	全自動群管理方式	1000 k g	15名	10箇所	90m/min		○	○
E V－14	乗用	ロープ式	インバーター歯車なし	全自動群管理方式	1000 k g	15名	10箇所	90m/min		○	○
E V－15	乗用	ロープ式	インバーター歯車なし	全自動群管理方式	1000 k g	15名	11箇所	90m/min	○	○	○
E V－16	乗用	ロープ式	インバーター歯車なし	全自動群管理方式	1000 k g	15名	11箇所	90m/min	○	○	○
E V－17	乗用	ロープ式	インバーター歯車なし	全自動群管理方式	1000 k g	15名	11箇所	90m/min		○	○
E V－18	乗用	ロープ式	インバーター歯車なし	全自動群管理方式	1000 k g	15名	11箇所	90m/min		○	○
E V－19	乗用	ロープ式	インバーター歯車なし	全自動群管理方式	1000 k g	15名	12箇所	90m/min	○	○	○
E V－20	非常用	ロープ式	インバーター歯車あり	乗合全自動方式	2150 k g	33名	12箇所	90m/min		○	
E V－21	乗用	ロープ式	インバーター歯車なし	乗合全自動方式	1000 k g	15名	4箇所	60m/min		○	○
E V－22	乗用	ロープ式	インバーター歯車なし	乗合全自動方式	1000 k g	15名	2箇所	45m/min		○	○
E V－23	乗用	ロープ式	インバーター歯車なし	乗合全自動方式	450 k g	6名	2箇所	45m/min		○	○
E V－24	乗用	ロープ式	インバーター歯車なし	乗合全自動方式	750 k g	11名	4箇所	60m/min		○	○

エスカレーター設備点検対象一覧表

号機	用途	駆動用方式	制御方式	運転方式	傾斜角度	輸送能力	停止階	速度
E S－1	乗用	鎖駆動	マイコン式歯車有り	自動運転方式	30度	6000人/h	1⇒2	30m/min
E S－2	乗用	鎖駆動	マイコン式歯車有り	自動運転方式	30度	6000人/h	2⇒1	30m/min
E S－3	乗用	鎖駆動	マイコン式歯車有り	自動運転方式	30度	6000人/h	2⇒3	30m/min
E S－4	乗用	鎖駆動	マイコン式歯車有り	自動運転方式	30度	6000人/h	3⇒2	30m/min
E S－5	乗用	鎖駆動	マイコン式歯車有り	自動運転方式	30度	6000人/h	3⇒4	30m/min
E S－6	乗用	鎖駆動	マイコン式歯車有り	自動運転方式	30度	6000人/h	4⇒3	30m/min
E S－7	乗用	鎖駆動	マイコン式歯車有り	自動運転方式	30度	6000人/h	1⇒2	30m/min
E S－8	乗用	鎖駆動	マイコン式歯車有り	自動運転方式	30度	6000人/h	2⇒3	30m/min

小荷物搬送設備点検対象一覧表

号機	用途	駆動用方式	駆動用方式	操作方式	積載重量	最大定員	停止階	速度
DW－3	小荷物用	ロープ式	リレー式歯車有り	ボタンスイッチコントロール	150Kg	—	2箇所	30m/min
DW－4	小荷物用	ロープ式	リレー式歯車有り	ボタンスイッチコントロール	150Kg	—	2箇所	30m/min
DW－5	小荷物用	ロープ式	リレー式歯車有り	ボタンスイッチコントロール	150Kg	—	2箇所	30m/min
DW－6	小荷物用	ロープ式	リレー式歯車有り	ボタンスイッチコントロール	150Kg	—	2箇所	30m/min
S D－1	小荷物用	ロープ式	マイコン式歯車有り	ボタンスイッチコントロール	100Kg	—	2箇所	30m/min